



Matière	Couleur	Température	Dureté
Polyuréthane	Bleu foncé / bleu	5°C-50°C	30° / 60° shore



## Ventouse simple et bi-dureté 2.5 Soufflets






- Disponible du diamètre Ø 15 mm à Ø 77 mm.
- Disponible en plusieurs combinaisons de dureté 30/60 shore A et 60 shore A. La ventouse bi-dureté 30/60 shore possède des soufflets en 60 shore et une lèvre en 30 shore, afin d'obtenir une ventouse résistante à l'usure avec un excellent grip et une préhension très efficace.
- Les matériaux développés pour cette ventouse lui permettent d'obtenir de hautes performances. Notre ventouse en polyuréthane a une durée de vie 3 à 4 fois supérieure aux ventouses standard en NBR / caoutchouc etc... Cela signifie moins d'arrêt machine et une productivité augmentée.
- Particulièrement adaptée à la manipulation d'objets à surfaces irrégulières et les matériaux poreux tels que le carton. Les soufflets permettent une compensation de hauteur lorsque cela s'avère nécessaire.
- Résistance, souplesse et bonne stabilité sont les principales caractéristiques de cette technologie.



## TCG25

Image	Ref ventouse	Description	Dureté Shore A	Couleur	Insert	Boitage	Dimension en mm	
	25010-01	TCG 25-10	30/60	L/D - Blue	15015-20 (M5, O-Ring)	25	 25 - 10	
	25010-06		60	D - Blue				
	25015-01	TCG 25-15	30/60	L/D - Blue			 25 - 15	
	25015-06		60	D - Blue				
	25020-01	TCG 25-20	30/60	L/D - Blue	25020-20 (G1/8" - M)	50	 25 - 20	
	25020-06		60	D - Blue				
	25025-01	TCG 25-25	30/60	L/D - Blue			25020-21 (G1/8" - F)	 25 - 25
	25025-06		60	D - Blue				
	25030-01	TCG 25-30	30/60	L/D - Blue			 25 - 30	
	25030-06		60	D - Blue				
	25035-01	TCG 25-35	30/60	L/D - Blue	25040-20 (G1/4" - M)	30	 25 - 35	
	25035-06		60	D - Blue				
	25040-01	TCG 25-40	30/60	L/D - Blue			25040-21 (G1/4" - F)	 25 - 40
	25040-06		60	D - Blue				
	25050-01	TCG 25-50	30/60	L/D - Blue	25050-20 (G3/8" - M)	18	 25 - 50	
	25050-06		60	D - Blue				
25052-01	TCG 25-52	30/60	L/D - Blue	25050-22 (G1/4" - M)			 25 - 52	
25052-06		60	D - Blue					
					25050-23 (G1/4" - F)			

## TCG25

Image	Réf. ventouse	Description	Dureté Shore A	Couleur	Insert	Boitage	Dimension en mm
	25070-01	TCG 25-70	30/60	L/D - Blue	G3/8" - M	10	
	25070-02				3/8" NPFS - F		
	25070-03				G3/8" - F		
	25070-35				G3/8" - M - 1/8" NPFS - F		
	25070-11				G3/8" - M		
	25070-12				3/8" NPFS - F		
	25070-13	G3/8" - F					
	25075-01	TCG 25-75	30/60	L/D - Blue	G3/8" - M		
	25075-02				3/8" NPFS - F		
	25075-03				G3/8" - F		
	25075-35				G3/8" - M - 1/8" NPFS - F		
	25075-11				G3/8" - M		
	25075-12				3/8" NPFS - F		
25075-13	G3/8" - F						



TCG25 pour l'industrie packaging (carton)



TCG25 pour d'industrie de l'injection (plastique)

### Caractéristiques techniques TCG25

Type	Force [N]	volume [cm <sup>3</sup> ]	Rayon de courbure radius	Diamètre de lèvre [mm]	Poids jupe seule [g]
TCG25-10	2.3	0.55	4	11	1
TCG25-15	4	0.91	5.5	16	1.2
TCG25-20	7	1.15	8.5	21	1.4
TCG25-25	13	3	6	25	3
TCG25-30	16	5	8	30	5
TCG25-35	20	10	10	35	8
TCG25-40	30	20	21	40	15
TCG25-50	54	30	32	50	24
TCG25-52	56	30	32	53	24
TCG25-70	90	70	23	70	69*
TCG25-75	110	80	23	77.5	71*

\*poids ventouse complète